



ACIQUEST BA

**SEQUESTRANTE
ABBATTITORE
DI pH PER DOSAKLOR E
PROGRESS PER ACQUE
A BASSA ALCALINITÀ**

**PRODOTTO COMPLEMENTARE
PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA**



CARATTERISTICHE GENERALI

ACIQUEST BA è una miscela di acidi e sequestranti specifica per l'utilizzo con il sistema di dosaggio DOSAKLOR dell'ipoclorito di calcio PURAKLOR HP 77 o CALYPO 70.

Mantiene pulita la vaschetta di miscelazione dei DOSAKLOR e le linee di rientro in vasca. Permette di mantenere stabile il pH mediante un dosaggio con sonda pH o con il sistema di regolazione manuale.

Permette altresì di tenere puliti i filtri ed evita intorbidimenti dell'acqua di vasca anche nei casi di acque con durezza elevate.

Si usa in alternativa all'ACIQUEST per acque di alimento a bassa alcalinità e a bassi pH.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Approssimativamente 1 kg di ACIQUEST BA abbassa il pH di 0.1 unità per 100 m³ di acqua.

Sistemare nel fustino l'asta di pescaggio collegata alla pompa peristaltica.

Il dosaggio è effettuato automaticamente nel caso il DOSAKLOR o il PROGRESS siano collegati ad una centralina del pH tipo Star. In questo caso sistemare la manopola dell'acido sul pannello sui valori più alti.

Nel caso il DOSAKLOR sia programmato dall'operatore, sistemare la manopola dell'acido sul pannello su valori pari a circa 1/3 o 1/4 del valore impostato per il dosaggio del cloro ma non inferiore al 5%. Il pH dell'acqua di piscina va mantenuto a 7.4-7.5.

Per l'utilizzo e la regolazione del prodotto con i sistemi di dosaggio (DOSAKLOR, PROGRESS) consultare comunque i relativi manuali d'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico:	1,228 g/ml
pH conc:	< 1
pH dil. 1%	1.4 ± 0.2
Contenuto in sostanza attiva	32 %

Capacità media di abbattimento del pH: 1 kg abbassa il pH di 0.1 unità per 100 m³ di acqua.

Il prodotto può mostrare differenza di colore (blu-verde scuro) per la instabilità dei colori in presenza di acidi forti concentrati. La differenza di colore non è rilevante ai fini delle proprietà del prodotto.

AVVERTENZE

Il prodotto è classificato **CORROSIVO** per la presenza di acido solforico con la seguente frase di rischio: Provoca gravi ustioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Non mescolare con prodotti a base di cloro.

Etichettatura



Pericolo


Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari.
Contiene acido solforico N°CAS 7664-93-9

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3264 Classe 8 Gruppo di imballaggio II.**

IT_SDT_ACIQUESTBA_3 - 13/05/2011 (3) - 1 / 1



**LINEA
PISCINE**



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 55 15076 OVADA (AL) ITALIA - Sede legale: via Sant'Agnesa 12 20123 MILANO

☎ Ufficio ++39 (0)143 837230-178 - Lab ++39 (0)143 837258 📠 ++39 (0)143 837165 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it