



# SEQUESTRANTE K

## SEQUESTRANTE CHIARIFICANTE PER ACQUA DI PISCINA



### CARATTERISTICHE GENERALI

SEQUESTRANTE K è un sequestrante di sali di calcio e magnesio nonché di altri metalli quali ferro, manganese e rame. Inibisce la formazione di calcare e macchie sulle pareti e nei filtri e previene intorbidamenti dell'acqua.

È particolarmente indicato per inibire la formazione di grumi e depositi nei filtri quando si usa il trattamento con Biguanide (SANIDE).



### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Aggiustare il pH dell'acqua di piscina a 7,3-7,6.

Utilizzare SEQUESTRANTE K ai seguenti dosaggi: 20-30 g/m<sup>3</sup> per acque di durezza fino a 30°F o che tendono a formare intorbidimenti o macchie sulle pareti.

Aumentare il dosaggio a 50 g a m<sup>3</sup> nel caso di acque con durezza superiore a 30°F.

Nel caso di acque particolarmente ricche in ferro o manganese, all'atto del primo riempimento, effettuare la clorazione prima dei filtri ed eliminare con il controlavaggio i depositi di idrati di ferro e manganese nei filtri.

Successivamente dosare SEQUESTRANTE K a 20-30 g a m<sup>3</sup> (2-3 litri per 100 m<sup>3</sup>).



### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Aspetto</b>	Liquido azzurro intenso
<b>Odore</b>	Tecnico
<b>pH</b>	< 1
<b>Densità relativa (g/ml)</b>	1.180 g/ml



### AVVERTENZE

Il prodotto è etichettato NOCIVO (Xn) con la frase di rischio: nocivo per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari.

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Non versare il prodotto in contenitori diversi dall'originale



Uffici e Laboratori: Via G. Di Vittorio, 55 - 15076 OVADA (AL)

☎ 0143 837130 📠 0143 837165

✉ info@controlchemi.it – 🌐 www.controlchemi.it